

# ระแนงตกแต่ง เอสซีจี รุ่น รัสติก สีโคซี่บิช

- สีสำเร็จจากโรงงานได้มาตรฐาน
- ลดระยะเวลาการทำงาน
- สีเก็บงานสวยงามเนียน เวดสีโคซี่บิช
- กันรา กันตะไคร่ ทนทุกสภาพอากาศ

สีโคซี่ บิช  
**COLOR+  
LOC PLUS**



กันราตะไคร่

สีสวยสไตล์โคซี่ มีนิมอล ลายเส้นชัดลึกเป็นธรรมชาติ

**Stay Cozy, Breathe The Nature**  
SCG RUSTIC series

# ระแนงตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ริสติก



ไม้ระแนงตกแต่งสไตล์โมเดิร์น สีสันสดใส ด้วยลายเส้นที่คมชัด สวยงามเสมือนไม้จริง ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ยกระดับชีวิตมาไว้รอบบ้านคุณ มาพร้อมเทคโนโลยี คลิคล็อค ล็อค พลัส เคลือบชั้นสีพิเศษถึง 3 ชั้น ช่วยล๊อคสีให้สวยงาม กับการรับประกัน 5 ปี




ลายเส้นเหมือนไม้จริง




สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ระแนงตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ริสติก	Cement (สีซีเมนต์)	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
	Cozy Beech (สีโคซี่ บีช)			


## การติดตั้งระแนงตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ริสติก



ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และ โครงคร่าวย่อย ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.



ก่อนติดตั้งไม้ระแนง ควรติดตั้งสายหรือมุ้งกันแมลง เข้ามาภายในบ้าน



สำหรับโครงเหล็ก ไม้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.

สำหรับโครงยิปซั่ม ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 28.5 มม. จะยึดห่างจากขอบแนวอย่างน้อย 2.5 ซม. ยึดตะปูที่ระยะโครงคร่าว สามารถติดตั้งแนบชิดกัน หรือเว้นร่องด้านข้างระหว่างแผ่นประมาณ 1 ซม. กรณีมีการติดตั้งด้วยเพื่อระบายอากาศ


และยังมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่แนะนำเสนอวัสดุตกแต่งที่เหมาะสม ออกแบบวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการติดตั้ง พร้อมรับประกันให้ลูกค้า วัสดุมีความงามอันเป็นเอกลักษณ์ จาก DECAAR by SCG ทีมงานมืออาชีพมาตรฐานเอสซีจี

## วิธีการเก็บงานรอยหัวสกรู รอยเกาะ-เกาะ และรอยตัดแผ่น




### การเก็บงานและซ่อมสี

1. ทำความสะอาดบริเวณหัวสกรู จากนั้นใช้สีอะคริลิกสีเลอร์ หรือแอลูทูดี้ปีวหัวสกรู 1-2 เทียบ ที่ให้มาเพียงประมาณ 1-2 ชั่วโมง




### การเก็บงานรอยหัวสกรู

2. ใช้กระดาษทรายเบอร์ 3 ขัดตกแต่งหัวสกรูและทำความสะอาดบริเวณที่หัวสกรูให้ปราศจากฝุ่น



### การเก็บงานรอยเกาะ-เกาะ

3. ใช้แปรงฟุ้งปลายแหลม แปรงสีผมไม้ระแนงสีโคซี่ บีช ทาบบริเวณที่เกาะ-เกาะ 1 รอบ ทั้งให้แห้ง 30 นาที สามารถทาสีเพื่อสีให้และสวยงามได้ตามความต้องการ



### การเก็บงานรอยตัดแผ่น

1. ใช้ฟุ้งปลายแหลม แปรงสีผมไม้ระแนงสีโคซี่ บีช ทาตรงบริเวณรอยตัด 1-2 เทียบ หรือจนกว่าสีจะกลมกลืนตามความต้องการ



สีอะคริลิกอะคริลิกสีเลอร์ สีโคซี่ บีช (SCG) ปริมาณการใช้งาน 1 เมตริกตัน 7-10 ตร.ม.

- คำเตือน**
  - ใช้ติดตั้งเป็นผิว ผนังและระแนงเท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
  - ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประทุน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกกดฝุ่น
  - ที่ติดจากการตัดเฉื่อย เจาะ หรือขีด ผลิตภัณฑ์ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการกองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน
- ข้อควรระวัง**
  - ผลิตภัณฑ์ ระแนงตกแต่ง เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
  - คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)

CW-OT-D-C004/6402 \*สีอะคริลิกอะคริลิกสีเลอร์ สีโคซี่ บีช (SCG) ปริมาณการใช้งาน 1 เมตริกตัน 7-10 ตร.ม. \*สีอะคริลิกอะคริลิกสีเลอร์ สีโคซี่ บีช (SCG) ปริมาณการใช้งาน 1 เมตริกตัน 7-10 ตร.ม.

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
 SCG HOME Contact Center 02-586-2222  
[www.scghome.com](http://www.scghome.com), [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)  
[www.decaarbyscg.com](http://www.decaarbyscg.com), [www.facebook.com/DECAARbySCG](https://www.facebook.com/DECAARbySCG)  
 E-mail: [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com), Line ID: @scghome